

Impregnaty do drewna.

Oferta specjalna: mieszanka do domów drewnianych, ogrodzeń, gontu, pomostów itp...TRATJARA/IMPRES – OLEJ LNIANY – TERPENTYNA cena za 30 litrów 590 zł

Optymalny sposób impregnacji tarasów:

1 warstwa, dwa razy PROTECTOL - TRAOLJA.

2 warstwa, jeden raz TERRASSEBEIS bezbarwny, albo w kolorze.

| | | |
|---|--|---|
|  | <h3>ÄKTA TRÄTJÄRA</h3> <p>Oryginalna smoła sosnowa jest naturalnym produktem do obróbki powierzchni drewnianych budynków, dachów pokrytych gontem, łodzie, mola itp.. Nawet do kopyt końskich i przynęta na dzika. Smoła sosnowa ma najlepszą penetrację na szorstkim drewnie. Rozcieńczalnikiem jest terpentyna dla głębszej penetracji i mniejszej lepkości. Stara receptura impregnacji, to w równej części smoła sosnowa, terpentyna balsamiczna i olej lniany. To klasyczny uniwersalny impregnat. Producent Szwecja.</p> | 3 L |
|  | <p>Wydajność około 3 - 6 m²/1 L.</p> | 10 L |
|  | <h3>TERPENTYNA balsamiczna</h3> <p>Rozpuszczalnik do impregnatów i oleju, bardzo dobrze zabezpiecza drewno przed kornikami.</p> |  |
|  | <h3>OLEJ lniany</h3> <p>Impregnat i dodatek do impregnatów, farby olejnych i ftalowych</p> |  |
|  | <h3>TERPENTYNA balsamiczna</h3> <p>Rozpuszczalnik do impregnatów i oleju, bardzo dobrze zabezpiecza drewno przed kornikami.</p> | 1L |
|  | <h3>OLEJ lniany</h3> <p>Impregnat i dodatek do impregnatów, farby olejnych i ftalowych</p> | 5L |
|  | <h3>LACKNAFTA benzyna lakowa</h3> <p>Rozpuszczalnik do farb ftalowych, olejnych, alkydowych.</p> | 1L |
|  | <h3>LACKNAFTA benzyna lakowa</h3> <p>Rozpuszczalnik do farb ftalowych, olejnych, alkydowych.</p> | 5L |
|  | <h3>IMPRES</h3> <p>Impres jest lekki specjalny tar, uzyskiwany z drewna sosnowego. Impres głównie używane do obróbki powierzchni drewnianych domów, łodzi, itp. gontem. Jest wolny od wody i zanieczyszczeń. Tar ma dobrą penetrację, zachowuje drewno i sprawia, że woda powierzchniowa odstrasza. Popularne mieszanka träbestrykning trzecia każdego Impres, gotowane lub surowe Olej lniany i terpentyna żucia. Przezroczyste pasty kolorów mogą być dodawane..</p> | 1L |
|  | <p>Wydajność około 5 m²/1 L.</p> | 4L |
|  | <h3>IMPRES</h3> <p>Impres jest lekki specjalny tar, uzyskiwany z drewna sosnowego. Impres głównie używane do obróbki powierzchni drewnianych domów, łodzi, itp. gontem. Jest wolny od wody i zanieczyszczeń. Tar ma dobrą penetrację, zachowuje drewno i sprawia, że woda powierzchniowa odstrasza. Popularne mieszanka träbestrykning trzecia każdego Impres, gotowane lub surowe Olej lniany i terpentyna żucia. Przezroczyste pasty kolorów mogą być dodawane..</p> | 3 L |
|  | <p>Wydajność około 5 m²/1 L.</p> | 10 L |
|  | <h3>SLIPERSOLJA</h3> <p>Impregnat na prawdziwej smole drzewnej, długo ochroni i zapobiega rozkładowi drewno, które leży na ziemi, albo jest wbite w ziemię. Np. bruk drewniany, palisady, ogrodzenia itp. Kolor ciemno brązowy. Producent Szwecja.</p> |  |
|  | <p>Wydajność około 5 – 8 m²/1 L.</p> | 3 L |

Impregnaty do drewna.

Oferta specjalna: mieszanka do domów drewnianych, ogrodzeń, gontu, pomostów itp...TRATJARA/IMPRES – OLEJ LNIANY – TERPENTYNA cena za 30 litrów 590 zł

Optymalny sposób impregnacji tarasów:

1 warstwa, dwa razy PROTECTOL - TRAOŁJA.

2 warstwa, jeden raz TERRASSEBEIS bezbarwny, albo w kolorze.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>GJØCO PROTECTOL – TREOLJE</p> <p>Olej do drewna, jest głęboko penetrującym impregnatem przeznaczonym do hydroizolacji, produkowany na alkydzie/oleju. Zapobiega pękaniu, wysuszeniu i sinieniu drewna. Chroni przed pleśnią i zgnilizną. Używany do mebli ogrodowych, podług zewnętrznych, wszystkich elementów drewnianych, oraz do ciśnieniowo impregnowanego drewna. Producent Norwegia..</p> <p>Wydajność około 8 - 10 m²/1 L.</p> | <p>10 L</p> <p>3 L</p>  |
|  | <p>KINESISK TREOLJE</p> <p>Olej tungowy jest olejem impregnującym wysokiej jakości głęboko wnikającym w drewno. Zapobiega pękaniu, wysuszeniu i szarzeniu drewna. Stosowany na meble ogrodowe, tarasy, relingi, wszystkie drewniane elementy na łodziach, itp. po dokładnym wysuszeniu możemy na niego nakładać większość farb. Producent Norwegia.</p> <p>Wydajność około 7-12 m²/1 L.</p> | <p>2,5 L</p> |
|  | <p>TERRASSEBEIS</p> <p>jest specjalnym olejem do zewnętrznej impregnacji drewna. Głęboko wnika w strukturę drewna i zapobiega pękaniu. Jest wodoodporny, przeznaczony do impregnacji tarasów, altan i mebli ogrodowych. Impregnat jest gotowy do użycia i nie może być rozcieńczony. Zawiera pigmenty, które chronią drewno przed degradacją światła słonecznego i posiada środki przeciwgrzybicze. Producent GJØCO wiodąca firma norweska na rynku skandynawskim, ich wyroby dają 100% gwarancję jakości.</p> <p>Wydajność około 8-10 m²/1 L.</p> | <p>3 L</p> |

arkadia@eranet.pl

www.arkadiafarby.com.pl

600 277 966