

ABRATEx FLYTANDE GUMMI AGUA – GUMA W PŁYNIE

Zastosowanie:

Jest to specjalny nowy typ płynnej gumy połączonej z akrylem, co daje absolutnie nieprzepuszczającą wody powierzchnię. Nie pęka dzięki swojej elastyczności. Jest bardzo dobry na dachy pokryte papą, oraz inne powierzchnie, które wcześniej były remontowane produktami asfaltowymi. Do malowania eternitu, betonu, dachówek ceramicznych, małych basenów i oczek wodnych. Na wcześniej zagruntowane powierzchnie drewniane i metalowe.

BARDZO DOBRY DO REPERACJI I USZCZELNIENÍ.

Właściwości:

Jest materiałem antykorozyjnym, możemy jego stosować w okolicach uprzemysłowionych, tam gdzie jest bardzo mocno zanieczyszczona atmosfera i zasyarczenie.

Sposób użycia:

Powierzchnia powinna być oczyszczona z brudu i tłuszczu i zagruntowana, ABRATEx - em rozcieńczonym od 10% do 20% wodą. Gumę w płynie nakładamy pędzlem, wałkiem, szpachelką, natryskiem, (jeżeli malujemy dwa razy to drugą warstwę krzyżujemy). Wydajność uzależniona jest od rodzaju powierzchni. Np. na blachę wydajność jest około 4 - 6 m²/ 1l, na papę 2-3 m² / 1l. Na powierzchnię porowatą zalecane jest nakładanie 2-ch warstw.

Kolory standartowe:

Biały, czarny, jasno szary i ceglany. Na zamówienie wszystkie kolory z karty NCS i RAL.

Ciężar właściwy:	1,5 kg/1l
Rozpuszczalnik:	woda
Wygląd:	gęsta masa
Środek wiążący:	guma akrylowa
Całkowite utwardzenie 7 dni:	11S
Grubość warstwy:	1,5 mm po wyschnięciu
Łamliwość - wyginanie:	1220%
Opakowania:	0,5, 1, 12 l, oraz każda wielkość na zamówienie
Rozciągliwość:	1,3 N/ mm ²
Połysk:	półmat
Producent SUNCHEM AB Szwecja	



Przechowywać powyżej +5°C.